

德爾格 X-pect® 8000 防護眼鏡系列

技術資料和特性



	護目鏡					包覆式護目鏡				
型號	X-pect® 8310	X-pect® 8320	X-pect® 8321	X-pect® 8325	X-pect® 8330	X-pect® 2400	X-pect® 2420	X-pect® 8110	X-pect® 8120	X-pect® 8240
訂購編號	R 58 249	R 58 268	R 58 269	R63567	R 58 267	3717410	3717411	R 58 247	R 58 248	R 58 957
規範	EN 166	EN 166 ANSI	EN 166 ANSI	EN 166 ANSI	EN 166	EN166 ANSI Z87.1 CSA Z94.3 AUS/NZS 1337	EN166 ANSI Z87.1 CSA Z94.3 AUS/NZS 1337	EN 166	EN 166	EN 166
光學等級	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
機械阻力等級¹	FT	FT	FT	FT	FT	FT	FT	FT	FT	FT
紫外線濾鏡代碼²	2C	2C	5	2	2C	2C	5	2C	2C	2C
紫外線防護	385 nm	385 nm	385 nm	385 nm	385 nm	385 nm	385 nm	385 nm	385 nm	385 nm
淨重	24 公克	20 公克	19 公克	28 公克	27 公克	33 公克	33 公克	46 公克	39 公克	32 公克
鏡片材質	PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC
防霧塗層	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓
防霧塗層 符合認證標準	X	X	X	✓	X	✓	✓	X	X	X
防刮塗層	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓
防刮塗層 符合認證標準	X	X	X	✓	X	✓	✓	X	X	X
鏡片顏色	透明	透明	灰色	透明	透明	透明	灰色	透明	透明	透明
鏡框顏色（材質）	PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC	尼龍
鏡腳/綁帶顏色	深藍色	透明	深灰色	灰黑色	透明 / 深藍色	透明	灰色	透明	藍色	深藍色
長度可調	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	✓
角度可調	X	X	X	X	✓	X	X	X	✓	X
可與處方眼鏡 搭配使用	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓
軟鼻樑	X	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X

✓ : 有 / ✕ : 無 PC: 聚碳酸酯 / AC: 醋酸纖維

¹ 機械阻力等級:
F = 抗低等能量撞擊
B = 抗中等能量撞擊
T = 極端溫度下的高速撞擊 (-5° 至 +55°)

² 紫外線濾鏡代碼:
2 = 紫外線濾鏡代碼, 顏色有些改變
2C = 紫外線濾鏡代碼, 顏色識別能力佳
5 = 防眩光濾鏡代碼, 沒有紅外線防護

德爾格 X-pect® 8000 防護眼鏡系列

技術資料和特性



	防護鏡						
型號	X-pect® 4200	X-pect® 4400	X-pect® 4800	X-pect® 4900	X-pect® 8510	X-pect® 8515	X-pect® 8520
訂購編號	3717310 3717311	3717320 3717321	3717341	3717350 3717351	R 58 373	R 58 271	R 58 272
規範	EN166 ANSI Z87.1 CSA Z94.3 AUS/NZS 1337	EN166 ANSI Z87.1 CSA Z94.3 AUS/NZS 1337	EN166 ANSI Z87.1 CSA Z94.3 AUS/NZS 1337	EN166 ANSI Z87.1 CSA Z94.3 AUS/NZS 1337	EN 166	EN 166	EN 166
光學等級	1	1	1	1	1	1	1
機械阻力等級¹	BT	FT	BT	BT	BT	FT	BT
紫外線濾鏡代碼²	2C	2C	2C	2C	2C	2C	2C
紫外線防護	385 nm	385 nm	385 nm	385 nm	385 nm	385 nm	385 nm
淨重	100 公克	86 公克	138 公克	138 公克	100 公克	86 公克	90 公克
鏡片材質	PC	AC	雙層鏡片: PC / AC	雙層鏡片: PC / AC	PC	AC	PC
防霧塗層	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
防霧塗層 符合認證標準	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
防刮塗層	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
防刮塗層 符合認證標準	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
鏡片顏色	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
鏡框顏色（材質）	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
鏡腳/綁帶顏色	透明 / 黑色	透明 / 黑色	黑色	沙色 / 橄欖色	藍色	藍色	藍色
長度可調	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
角度可調	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X
可與處方眼鏡搭配使用	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
軟鼻樑	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

☒ : 是 / ☐ X : 無 PC: 聚碳酸酯 / AC: 醋酸纖維

¹ 機械阻力等級:
F = 抗低等能量撞擊
B = 抗中等能量撞擊
T = 極端溫度下的高速撞擊 (-5° 至 +55°)

² 紫外線濾鏡代碼:
2 = 紫外線濾鏡代碼, 顏色有些改變
2C = 紫外線濾鏡代碼, 顏色識別能力佳
5 = 防眩光濾鏡代碼, 沒有紅外線防護